



Brink Techniek BV

# ELEKTRO- VOEDING TPL GDE

VOEDING VOOR MEETLOKALEN



Brink Techniek BV  
Leliestraat 1A  
8051 CX Hatterem

Telefoon: (038) 447 5750  
E-mail: [info@brinktechniek.nl](mailto:info@brinktechniek.nl)  
Internet: [www.brinktechniek.nl](http://www.brinktechniek.nl)

De vertrouwde meetvoeding TPL is geheel vernieuwd en beschikt nu over een elektronisch regelbare uitgang. De draaiknop is vervangen door 2 druktoetsen om de spanning omhoog of omlaag te regelen. De led bargraphs geven de indicatieve uitgangsspanning aan. Verder zitten de maximaalstroom automaten aan de voorzijde en is de voeding voorzien van een sleutelbediende noodstop-schakelaar.

De voeding is speciaal ontwikkeld voor gebruik in meetomgevingen. De voeding kenmerkt zich door een robuuste en veilige uitvoering en heeft een bewezen lange levensduur. De TPL GDE is uitgevoerd in een slagvaste kunststof kast met handgrepen en ca. 1,5 meter aansluitkabel met rode CEE steker. Er is ook een versie leverbaar die volledig ingebouwd kan worden in een tafel. Alle uitgaande spanningen zijn gescheiden van het net door middel van veiligheidstransformatoren en beveiligd met automaten.

### Technische specificatie

Ingang:	230/400 V AC 50 Hz 3-fasen elektronisch
Uitgang 1:	Regelbaar 0 - 42 V 3-fasen 6 A
Uitgang 2:	Regelbaar 0 - 60 V DC 6 A
Uitgang 3:	4 wandcontactdozen 230 V AC 2 A achter scheidingstrafo.
Hoofdschakelaar:	Vuistslagknop met draaiontgrendeling en signalled voor AAN-indicatie.

Keuzeschakelaar met sleutelvergrendeling.

Sleutelvergrendelde schakelaar voor de wandcontactdozen.



Artikelnummer:

101.101R