



Brink Techniek BV

# ELEKTRO VOEDING PSU



OVERBELASTING

De PSU-serie bestaat uit een drietal moderne transportabele voedingen voor natuurkunde, scheikunde en elektroafdelingen met regelbare uitgangen voor wisselspanning en gelijkspanning.

Deze dubbel geïsoleerde voeding is schokbestendig en wordt geleverd inclusief snoer met stekker voor 230 Volt. Het geheel voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen van de arbeidsinspectie. Alle voedingen hebben een ingangsspanning van 230 Volt. De uitgangen zijn omschakelbaar tussen wisselspanning of gelijkspanning.

De uitgangen zijn gescheiden van het net en elektronisch beveiligd. De voeding is robuust uitgevoerd in een grijze slagvaste kast met een grijs frontpaneel. Symbolen zijn ingegraveerd en tevens bevindt zich in de voeding een analoge Voltmeter.

### Type 103.101 PSU 1/6

Transportabele voeding in moderne slagvaste kunststof kast.

Voedingsspanning: 230 V 50 Hz

Uitgang: 0 - 42 V wisselspanning 6 A

0 - 35 V gelijkspanning 6 A

Ingebouwde voltmeter met omschakelaar voor wissel- of gelijkspanning. Uitgangen gescheiden van het net en elektronisch beveiligd. Compleet met netsnoer met stekker voor 230 V

Afm. BxHxD 291 x 166 x 259 mm

Volgens veiligheidsrichtlijnen van de arbeidsinspectie.



**Type 103.102****PSU 1/6 A**

Transportabele voeding in moderne slagvaste kunststof kast.

Voedingsspanning: 230 V 50 Hz

Uitgang: 0 - 42 V wisselspanning 6 A

0 - 35 V gelijkspanning 6 A afgevlakt.

Ingebouwde Voltmeter met omschakelaar voor wissel- of gelijkspanning. Uitgangen gescheiden van het net en elektronisch beveiligd.

Compleet met netsnoer met steker voor 230 V

Afm. BxHxD 291 x 166 x 259 mm

**Type 103.103****PSU 1/6 230 V**

Transportabele voeding in moderne slagvaste kunststof kast.

Voedingsspanning: 230 V 50 Hz

Uitgang: 0 - 42 V wisselspanning 6 A

0 - 35 V gelijkspanning 6 A

0 - 230 V wisselspanning 1 A

Ingebouwde Voltmeter en sleutelbediende spanningsomschakelaar voor de uitgangen.

Uitgangen gescheiden van het net en elektronisch beveiligd.

Compleet met netsnoer met steker voor 230 V

Afm. BxHxD 291 x 166 x 259 mm

Volgens richtlijnen van de arbeidsinspectie.